

# Akuvox X915

## Android Smart IP video intercom

### Klíčové vlastnosti

- Operační systém Android 9.0
- Rozpoznávání obličeje
- Integrovaná RFID čtečka
- Dvě kamery s automatickým osvětlením a IR senzorem
- 8" kapacitní dotykový IPS displej
- Monitoring vstupního prostoru v reálném čase
- Vzdálené otevření dveří
- Akuvox Cloud pro správu
- Standardní SIP protokol
- Neomezený počet programovatelných tlačítek
- Krytí proti vodě a prachu IP65
- Nejvyšší stupeň ochrany proti nárazu IK10



Akuvox X915 patří mezi nejluxusnější SIP interkomy. Interkom je postaven na operačním systému Android 9.0 a je vybaven velkým kapacitním 8" dotykovým displejem. Disponuje nejnovějšími technologiemi včetně Starlight kamery, HDR, rozpoznání obličeje, NFC, RFID a volitelně LTE.

### Fyzické vlastnosti:

- vyroben z nerezů
- 3M pixelová kamera Starlight a HDR
- 2M pixelová kamera pro rozpoznání obličeje
- G-senzor pro vyvolání poplachu
- možnost nahrávat vlastní Android aplikace
- montáž na stěnu nebo pod omítku
- rozměry: v. 350 x š. 130 x h. 53 mm

### Vlastnosti audia:

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- reproduktor 2W
- kodeky G.711a, G.711μ, G.722 a G.729
- kvalita zvuku HD 7 kHz
- echo cancellation
- detekce hlasové aktivity
- komfort noise generator

### Možnosti kontroly vstupu:

- integrovaná čtečka RF: 13,56 MHz a 125 kHz
- rozpoznávání obličeje, NFC, Bluetooth a QR Code

### Rozhraní:

- 2x LAN RJ45 10/100 Mbps
- napájení PoE nebo 12V – 24 DC
- RS485 a Weigand port
- 3 výstupní a 3 vstupní relé
- samostatně ovládaná relé pomocí DTMF
- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), 2 účty
- volitelně 4G LTE

### Vlastnosti videa:

- zobrazovací úhel: 115° x 63°
- 2M pixelová kamera Starlight s automatickým osvětlením
- CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- snímková frekvence max. 1080p@30fps
- H.264 kodek pro video
- trvale zapnutá kamera
- automatický noční mód s LED osvětlením
- osvětlení: min. 0.1 LUX
- integrovaný sensor světla
- podpora RTSP
- podpora standardu ONVIF
- podpora NVR třetích stran