

# Akuvox R20K

## Kompaktní IP video intercom s kontrolou vstupu

### Klíčové vlastnosti

- Kamera s automatickým osvětlením a IR senzorem
- Prémiová kvalita obrazu a zvuku
- Monitoring vstupního prostoru v reálném čase
- Vzdálené otevření dveří
- Různé metody vstupu
- Akuvox Cloud pro správu
- Integrovaná RFID čtečka
- Standardní SIP protokol
- Jedno tlačítko a numerická klávesnice
- Krytí proti vodě a prachu IP65



Akuvox R20K je moderní kompaktní SIP dveřní komunikátor, vybavený kamerou, čtečkou karet a jedním tlačítkem a numerickou klávesnicí. Umožňuje snadné sledování vstupního prostoru a pohodlné řízení vstupu. Akuvox R20K patří mezi nejmenší dveřní SIP interkomy na světovém trhu.

### Fyzické vlastnosti:

- vyroben z hliníkové slitiny
- 2M pixelová kamera s automatickým osvětlením a IR senzorem
- spotřeba: 12V vstup, <12W
- G-senzor pro vyvolání poplachu v případě nedovolené manipulace
- jedno podsvětlené volací tlačítko
- numerická podsvětlená klávesnice
- montáž na stěnu nebo pod omítku
- rozměry: výška 185 x šířka 85 x hloubka 29 mm

### Vlastnosti audia:

- odolný prachu a vodě IP65
- reproduktor 2W
- kodeky G.711a, G.711μ, G.722 a G.729
- kvalita zvuku HD 7 kHz
- echo cancellation
- detekce hlasové aktivity
- komfort noise generator

### Vlastnosti videa:

- zobrazovací úhel: 110°(H) / 58°(V)
- HD rozlišení videa 1920x1080
- snímková frekvence max. 1080p@30fps
- trvale zapnutá kamera
- automatický noční mód s LED osvětlením
- osvětlení: min. 0.1 LUX
- integrovaný sensor světla
- podpora RTSP
- podpora standardu ONVIF
- podpora NVR třetích stran
- kodek H.264

### Možnosti kontroly vstupu:

- integrovaná čtečka RF: 13,56 MHz a 125 kHz

### Rozhraní:

- 1xRJ45 10/100M Mbps Ethernet port
- napájení PoE nebo 12V
- 2 výstupní relé pro otevření dveří
- samostatně ovládaná relé pomocí DTMF
- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 2 SIP účty