



Firmware

funguje na telefonech s verzí 11 a vyšší

Bydlení

Barevný displej, 480 x 272 pixelů (4,3 palce)

Dotyková obrazovka

Rozměr: 90 x 150 x 30 mm

Váhy:

- Rozšiřující modul bez základny: cca. 220 gramů
- Základna pro jeden telefon IP2x2 a jeden rozšiřující modul: cca. 410 gramů
- Základna pro jeden telefon IP2x2 a dva rozšiřující moduly: cca. 630 gramů

Rozhraní

2 x USB 2.0 typ-A pro připojení telefonu a dalšího rozšiřujícího modulu

Data a napájení výhradně přes USB

Max. 2 rozšiřující moduly na telefon

Napájení

PoE adaptér (objednací číslo: 03-00010-231). Alternativně přepíná se statickou konfigurací PoE třídy 3.

Správa

Firmware se automaticky načte z telefonu

Programování pomocí dotykové obrazovky nebo konfigurace PBX

Doplňkové funkce

- 2 x 16 volně programovatelných funkčních kláves
- 2 x 16 oblíbených kláves
- Oblíbená prezentace se stavem přítomnosti a zaneprázdnění podle nastavení viditelnosti
- Automatická synchronizace nastavení Oblíbené s ústřednou
- Zobrazení různých seznamů oblíbených na telefonu a rozšiřujících modulech

Shody

viz samostatný informační list

Objednací číslo bez základny: 01-002X2-001

Objednací číslo hliníková základna pro jeden telefon IP2x2 a jeden rozšiřující modul: 03-002X2-001

Objednací číslo hliníková základna pro jeden telefon IP2x2 a dva rozšiřující moduly: 03-002X2-002